

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(на Магнитноразрядный насос НМД-0,4 с блоком БМП)

ЛОТ 1

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Количество
1	Магнитноразрядный насос НМД-0,4 с блоком БМП	Наибольшая быстрота действия, л/с (+20%)-по азоту 400-по аргону- Наибольшее давление запуска, Па1 Наибольшее рабочее давление, Па 2,0*10³ Предельное остаточное давление, Па 5,0*10⁻⁸ Рекомендуемый блок питания\ БПСМ -0,25; ВАК 1200 Масса (+5%), кг 95 Присоединительный фланец корпуса насоса по ОСТ 11 868.007 (ФО)-Du, мм 160 -Габаритные размеры насоса (+5 max), мм 400*480*325 Присоединительный фланец корпуса по ГОСТ 26526 (ФГ) -Du, мм 160 -Габаритные размеры насоса (+5 max), мм 400*480*335	штука	1
2	Инжектор для ускорителя электронов ИЛУ-10	Размеры инжектора Высота-102 мм, Диаметр фланца-48 мм, Диаметр таблетки-18 мм; Количество отверстий на фланце-3; Толщина фланца-4 мм; Элемент инъекции-таблетка (гексаборид лантана); Принцип работы инжектора- термоэлектронная эмиссия; Напряжение от 12 до 18 В; Вес инжектора-132,2 грамм	штука	1
3	Генераторная лампа ГИ-50А	Тип лампы-ГИ-50А. Водяное охлаждение анода; Металлокерамическое оформление; Прямокальный, торированный, вольфрамовый; карбидированный катод; Длина 420 мм, диаметр 210 мм; Масса-18 кг	штука	1

4	Шкаф вытяжной ЛШН 180824-1.4	Шкаф вытяжной для нагревательных приборов,ц/м,подъемный экран,4 тумбы, 3 розетки IP54, 1800*850*2400	шт	2
---	---------------------------------------	---	----	---

Председатель правления
АО «Парк ядерных технологий»



Байгазинов Ж.А

Начальник финансовой службы – главный бухгалтер



Волкова Г.Б.