

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(рация , светильник светодиодный (промышленный))

ЛОТ 1

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Ко л - во
1	Рация	Рация полупрофессиональная Baofeng UV-5R.2 Модель ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Baofeng UV-5R.2; диапазон частот (прием/передача): VHF и UHF (136-174/400-480 МГц); Выходная мощность: 1/8 Вт; Количество каналов:12; Прием широкополосных радиостанций FM: 65- 108 МГц; Шаг частотной сетки:2,5/5/6.25/10/12,5/25 кГц; Стабильность частоты:±2.5 ррп; Импеданс антенны:50Ω; Режим модуляции:16кФЗЕ/11к16кФЗЕ; Потребляемый ток: в режиме ожидания ≤ мА, в режиме приема ≤ 350 мА, в режиме передачи≤1,4А; Аккумулятор: BL-5 Li-ion, 7.4 В, 1800мАч; Размеры, мм: 58x110x32; Вес брутто, г:420; Габариты в упаковке , мм:180x95x110.	штука	10

ЛОТ 2

1	Светильник светодиодный (промышленный)	Мощность – 50 Вт, количество – светодиодов – 205 шт, степень защиты – IP-67, масса – 1.72 кг. Характеристики излучения: световой поток – 6800 лм, максимальная цветовая температура 5000К. Габаритные размеры Длина-350 мм, ширина-115 мм, высота -145 мм. Крепление под универсал, потолочный навесной	штука	10
---	--	---	-------	----

Председатель правления
АО «Парк ядерных технологий»



Байгазинов Ж.А

Начальник финансовой службы –главный бухгалтер



Волкова Г.Б.